



NEUES WÄRMEPUMPENMODELL

Ein völlig neues Wärmepumpenmodell der Serie geoTherm hat Vaillant ab sofort im Produktsortiment. Das Produkt wird in einer Sole/Wasser-Version bis 46 kW und in einer Wasser/Wasser-Version mit bis zu 64 kW Heizleistung angeboten.

Das Gerät wird erstmals in der eigenen Fertigungslinie für Wärmepumpen am Standort Gelsenkirchen, Deutschland, hergestellt. Damit stammen alle Vaillant-Wärmepumpen aus eigener Produktion. „Derzeit entwickeln wir noch weitere Varianten für Spezialanwendungen, um individueller auf die Bedürfnisse unserer Kunden eingehen zu können“, so Prok. Ing. Dr. Georg Patay, Leiter Marktentwicklung. „Mit dem neuen Modell gehen wir gezielt auch den Markt der Wohnungswirtschaft an und leisten einen wesentlichen Beitrag zur Wertbeständigkeit der Objekte.“

Die neue Wärmepumpe erreicht im Heizkreis eine maximale Vorlauftemperatur von 62 °C und damit auch ideale Voraussetzungen für die hygienische Warmwasserbereitung. Die einfache Einbringung gewährleistet das neue LiftMounting-Concept. Sowohl mit oder ohne die Spezialpalette ist die Wärmepumpe per Hubwagen transportierbar. Das Entfernen der Palette kann dabei ohne Herunterheben des Gerätes erfolgen. Die Verkleidung ist separat verpackt und auf der Palette mitgeliefert. Anschließend kann das Gerät über individuell einstellbare Schwerlastfüße justiert werden. Der Ausstattungsgrad wurde für eine schnellere Installation weiter erhöht. So ist bereits serienmäßig der witterungsgeführte Energiebilanzregler mit Grafikdisplay, Wärmegarantieplus und der Anlaufstrombegrenzer im Listenpreis integriert. Der Regler ist BUS-modular und für die einfache, direkte Verbindung zu weiteren Produkten des Herstellers wie z. B. Solarmodulen, Warmwasserspeichern oder Gas- und Ölheizgeräten vorbereitet. Mit dem witterungsgeführten Energiebilanzregler passt sich die Ein- und Ausschaltzeiten der Wärmepumpe individuell an das Auskühl- und Aufheizverhalten des jeweiligen Gebäudes an. Dies gewährleistet höchste Wirtschaftlichkeit.

Gleichzeitig ist die Installation des Modells für den direkten Anschluss einer Elektrozusatzheizung bis 9 kW oder die Ansteuerung eines Gas-, bzw. Öl-Wärmeerzeugers vorbereitet. Dies gewährleistet die einfache Integration einer Zusatzheizung für Lastspitzen. Serienmäßig ist die Regelung für eine passive Kühlung vorbereitet.

Bedingt durch eine mehrstufige Schallisolation ist die Schallemissionen besonders gering und der

Wirkungsgrad durch einen langlebigen WärmepumpenScroll-Kompressor außerordentlich hoch. Als einziger Hersteller der Branche gibt das Unternehmen hierauf eine Garantie von zehn Jahren auf den Kompressor. Der Kältekreislauf ist vollständig sensorgesteuert und durch eine kontinuierliche Druckmessung und Phasenüberwachung garantiert dies eine hohe Zuverlässigkeit. Schwarzer Stahl ist in der Wärmepumpe nicht verbaut. Es kommt ausschließlich Edelstahl, Kupfer und Messing zum Einsatz. Klare Vorteile durch Vaillants Wärmegarantieplus: kostenlose Rund-um-die-Uhr-Betreuung in ganz Österreich. In Österreich dürfen sich Käufer einer Vaillant-Heizungswärmepumpe über ein großes Plus an Sicherheit, Komfort und Behaglichkeit freuen. Seit März 2007 werden die Wärmepumpen-Modelle geoTherm, geoTherm plus und geoTherm exclusiv mit dem kostenlosen Wärmegarantieplus-Servicepaket angeboten. Dabei handelt es sich um ein Früherkennungssystem, das der Wärmepumpen-Kunde gleich bei der Installation für drei Jahre kostenlos zur Verfügung gestellt bekommt. Falls die Anlage nicht optimal läuft oder eine Störung vorliegt, wird der Vaillant-Werkskundendienst über das Kommunikationssystem vrnetDialog automatisch informiert und ruft innerhalb von zwei Stunden (in der Zeit vom 7.30–20.00 Uhr) beim Kunden an. Spätestens 24 Stunden nach dem Anruf ist Vaillant vor Ort. Und sollte der Vaillant-Werkskundendienst nicht binnen 24 Stunden nach Terminvereinbarung vor der Tür stehen, verlängert sich die dreijährige Wärmegarantie einmalig um ein weiteres Jahr. Einzige Ausnahme: Der Kunde hat die Verspätung – zum Beispiel wegen Abwesenheit – selbst zu verantworten.



Die neue Wärmepumpe der Serie geoTherm von Vaillant erreicht im Heizkreis eine maximale Vorlauftemperatur von 62 °C und damit auch ideale Voraussetzungen für die hygienische Warmwasserbereitung. Die einfache Einbringung gewährleistet das neue LiftMountingConcept.

KONTAKT

Vaillant Austria GmbH
 Forchheimergasse 7
 1230 Wien
 T 05-7050-0
 F 05-7050-1199
 info@vaillant.at
 www.vaillant.at