

Produktdatenblatt (gemäß EU-Verordnung Nr. 811/2013)

1	Markenname		Vaillant
2	Modelle	I	VCI 26CS/1-5 (N-AT)
		II	VCI 32CS/1-5 (N-AT)
		III	-
		IV	-
		V	-
		VI	-

				I	II	III	IV	V	VI
3	Temperaturanwendung			High/Medium/ Low	High/Medium/ Low	-	-	-	-
4	Warmwasserbereitung: Angegebenes Lastprofil			XL	XL	-	-	-	-
5	Raumheizung: Jahszeitbedingte Energieeffizienzklasse			A	A	-	-	-	-
6	Warmwasserbereitung: Energieeffizienzklasse			A	A	-	-	-	-
7	Raumheizung: Wärmenennleistung(*8) (*11)	P_{rated}	kW	20	25	-	-	-	-
8	Qhe average(*8)	Q_{HE}	kWh	9824	12216	-	-	-	-
9	Jährlicher Stromverbrauch(*8)	$AEC\ average$	kWh	70	55	-	-	-	-
10	Jährlicher Brennstoffverbrauch(*8)	AFC	GJ	19	18	-	-	-	-
11	Raumheizung: Jahszeitbedingte Energieeffizienz(*8)	η_s	%	94	94	-	-	-	-
12	Warmwasserbereitung: Energieeffizienz(*8)	η_{WH}	%	81	82	-	-	-	-
13	Schalleistungspegel, innen	$L_{WA\ indoor}$	$dB(A)$	48	45	-	-	-	-
14	Möglichkeit des ausschließlichen Betriebs zu Schwachlastzeiten.			-	-	-	-	-	-

15		Alle spezifischen Vorkehrungen für die Montage, Installation und Wartung sind in den Betriebs- und Installationsanleitungen beschrieben. Lesen und befolgen Sie die Betriebs- und Installationsanleitungen.							
16		„smart“-Wert „1“ : die Informationen zur Warmwasserbereitungs- Energieeffizienz und zum jährlichen Strom- bzw. Brennstoffverbrauch gelten nur bei eingeschalteter intelligenter Regelung.							
17		Alle in den Produktinformationen enthaltenen Daten sind in Anwendung der Vorgaben der Europäischen Direktiven ermittelt worden. Unterschiede zu an anderer Stelle aufgeführten Produktinformationen können aus unterschiedlichen Prüfbedingungen resultieren. Maßgeblich und gültig sind allein die in diesen Produktinformationen enthaltenen Daten.							

(*8) für durchschnittliche Klimaverhältnisse

(*11) Für Heizgeräte und Kombiheizgeräte mit Wärmepumpe ist die Wärmenennleistung P_{rated} gleich der Auslegungslast im Heizbetrieb $P_{designh}$ und die Wärmenennleistung eines Zusatzheizgerätes P_{sup} gleich der zusätzlichen Heizleistung $sup(T_j)$



0020297542_00



Produktinformation (gemäß EU-Verordnung Nr. 813/2013)

1	Markenname			Vaillant						
2	Modelle			I	VCI 26CS/1-5 (N-AT)					
				II	VCI 32CS/1-5 (N-AT)					
				III	-					
				IV	-					
				V	-					
				VI	-					
				I	II	III	IV	V	VI	
18	Brennwertkessel			✓	✓	-	-	-	-	
19	Niedertemperatur-Kessel(*2)			✓	✓	-	-	-	-	
20	B1-Kessel			-	-	-	-	-	-	
21	Raumheizgerät mit Kraft-Wärme-Kopplung			-	-	-	-	-	-	
22	Zusatzheizgerät			-	-	-	-	-	-	
23	Kombiheizgerät			✓	✓	-	-	-	-	
24	Raumheizung: Wärmenennleistung(*11)	P_{rated}	kW	20	25	-	-	-	-	
25	Nutzbare Wärmeleistung bei Wärmenennleistung und Hochtemperaturbetrieb(*1)	P_d	kW	19,7	25,0	-	-	-	-	
26	Nutzbare Wärmeleistung bei 30 % der Wärmenennleistung und Niedertemperaturbetrieb	P_i	kW	6,7	8,4	-	-	-	-	
27	Raumheizung: Jahrezeitbedingte Energieeffizienz	η_s	%	94	94	-	-	-	-	
28	Wirkungsgrad bei Wärmenennleistung und Hochtemperaturbetrieb(*4)	η_h	%	87,6	88,1	-	-	-	-	
29	Wirkungsgrad bei 30 % der Wärmenennleistung und Niedertemperaturanwendung(*5)	η_l	%	98,9	98,7	-	-	-	-	
30	Hilfsstromverbrauch: Volllast	el_{max}	kW	0,032	0,030	-	-	-	-	
31	Hilfsstromverbrauch: Teillast	el_{min}	kW	0,015	0,016	-	-	-	-	
32	Stromverbrauch: Bereitschaftszustand	P_{SB}	kW	0,002	0,002	-	-	-	-	
33	Wärmeverlust: Bereitschaftszustand	P_{sby}	kW	0,048	0,048	-	-	-	-	
34	Energieverbrauch der Zündflamme	P_{gn}	kW	0,000	0,000	-	-	-	-	
35	Stickoxidausstoß	NO_x	mg/kWh	36	31	-	-	-	-	
36	Warmwasserbereitung: Angegebenes Lastprofil			XL	XL	-	-	-	-	
37	Warmwasserbereitung: Energieeffizienz	η_{WH}	%	81	82	-	-	-	-	
38	Täglicher Stromverbrauch	Q_{elec}	kWh	0,316	0,249	-	-	-	-	
39	Täglicher Brennstoffverbrauch	$Q_{fuel, average}$	kWh	23,772	23,785	-	-	-	-	
40	Hersteller			Vaillant						
41	Adresse des Herstellers			Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 42859 Remscheid Germany						
42	 Alle spezifischen Vorkehrungen für die Montage, Installation und Wartung sind in den Betriebs- und Installationsanleitungen beschrieben. Lesen und befolgen Sie die Betriebs- und Installationsanleitungen.									
43	 Dieser Heizkessel mit Naturzug ist für den Anschluss ausschließlich in bestehenden Gebäuden an eine von mehreren Wohnungen belegte Abgasanlage bestimmt, die die Verbrennungsrückstände aus dem Aufstellraum ins Freie ableitet. Er bezieht die Verbrennungsluft unmittelbar aus dem Aufstellraum und ist mit einer Strömungssicherung ausgestattet. Wegen geringerer Effizienz ist jeder andere Einsatz dieses Heizkessel zu vermeiden — er würde zu einem höheren Energieverbrauch und höheren Betriebskosten führen.									
44	 Lesen und befolgen Sie die Betriebs- und Installationsanleitungen zu Montage, Installation, Wartung, Demontage, Recycling und / oder Entsorgung.									
45	 Alle in den Produktinformationen enthaltenen Daten sind in Anwendung der Vorgaben der Europäischen Direktiven ermittelt worden. Unterschiede zu an anderer Stelle aufgeführten Produktinformationen können aus unterschiedlichen Prüfbedingungen resultieren. Maßgeblich und gültig sind allein die in diesen Produktinformationen enthaltenen Daten.									

(*1) Hochtemperaturbetrieb bedeutet eine Rücklaufftemperatur von 60 °C am Heizgeräteeinlass und eine Vorlaufftemperatur von 80 °C am Heizgerätauslass.

(*2) Niedertemperaturbetrieb bedeutet eine Rücklaufftemperatur (am Heizgeräteeinlass) für Brennwertkessel von 30 °C, für Niedertemperaturkessel von 37 °C und für andere Heizgeräte von 50 °C.

(*4) Hochtemperaturbetrieb bedeutet eine Rücklaufftemperatur von 60 °C am Heizgeräteeinlass und eine Vorlaufftemperatur von 80 °C am Heizgerätauslass.

(*5) Niedertemperaturbetrieb bedeutet eine Rücklaufftemperatur (am Heizgeräteeinlass) für Brennwertkessel von 30 °C, für Niedertemperaturkessel von 37 °C und für andere Heizgeräte von 50 °C.

(*11) Für Heizgeräte und Kombiheizgeräte mit Wärmepumpe ist die Wärmenennleistung Prated gleich der Auslegungslast im Heizbetrieb Pdesignh und die Wärmenennleistung eines Zusatzheizgerätes Psup gleich der zusätzlichen Heizleistung sup(Tj)



0020297542_00



46	Wöchentlicher Stromverbrauch mit intelligenter Regelung	$Q_{elec, week, smart}$	kWh	0,000	0,000	-	-	-	-
47	Wöchentlicher Stromverbrauch ohne intelligente Regelung	$Q_{elec, week}$	kWh	0,000	0,000	-	-	-	-
48	Wöchentlicher Brennstoffverbrauch mit intelligenter Regelung	$Q_{fuel, week, smart}$	kWh	0,000	0,000	-	-	-	-
49	Wöchentlicher Brennstoffverbrauch ohne intelligente Regelung	$Q_{fuel, week}$	kWh	0,000	0,000	-	-	-	-
50	Wärmenennleistung des Zusatzheizgerätes	P_{sup}	kW	0,0	0,0	-	-	-	-
51	Art der Energiezufuhr des Zusatzheizgerätes			gas	gas	-	-	-	-

(*1) Hochtemperaturbetrieb bedeutet eine Rücklauftemperatur von 60 °C am Heizgeräteeinlass und eine Vorlauftemperatur von 80 °C am Heizgerätauslass.

(*2) Niedertemperaturbetrieb bedeutet eine Rücklauftemperatur (am Heizgeräteeinlass) für Brennwertkessel von 30 °C, für Niedertemperaturkessel von 37 °C und für andere Heizgeräte von 50 °C.

(*4) Hochtemperaturbetrieb bedeutet eine Rücklauftemperatur von 60 °C am Heizgeräteeinlass und eine Vorlauftemperatur von 80 °C am Heizgerätauslass.

(*5) Niedertemperaturbetrieb bedeutet eine Rücklauftemperatur (am Heizgeräteeinlass) für Brennwertkessel von 30 °C, für Niedertemperaturkessel von 37 °C und für andere Heizgeräte von 50 °C.

(*11) Für Heizgeräte und Kombiheizgeräte mit Wärmepumpe ist die Wärmenennleistung P_{rated} gleich der Auslegungslast im Heizbetrieb $P_{designh}$ und die Wärmenennleistung eines Zusatzheizgerätes P_{sup} gleich der zusätzlichen Heizleistung $sup(Tj)$





0020297542_00

