


		HERSTELLER: Vaillant GmbH, Forchheimergasse 7, A-1231 Wien	
		FANGTYPE: Vaillant SV/Kunststoff-Luft-/Abgasführung, konzentrisch [Sanierung / Neubau]	
ÜBERWACHUNGSSTELLE: Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung GmbH, Pezoldstraße 45, A-4017 Linz		AUSFÜHRENDE: _____ (Firmennummer vom Ausführenden anzugeben)	
HINWEISE ZUR VERWENDUNG: (1) Zugrundegelegt ist ein funktionsstauglicher Fang nach ÖNORM B 8200 mit der Brandwiderstandsklasse F90. (2) P bei AV. A; und B: Die erforderliche Hinterfüllung (unabhängig von Wohn- und Aufenthaltsräumen) ist zu gewährleisten. Die landesrechtlichen Bestimmungen und einschlägigen Regeln der Technik (z.B. Vernetzleitungen) sind einzuhalten.			
Ausführungs- variante:	Leistungsmerkmale:	Zulässige Brennstoffart(en):	Innen Ø [mm] (2)
<input type="checkbox"/> AV.A:	(1)T120-P(2)-O-W-F90-IV-0	2, 3	
<input type="checkbox"/> AV.B:	T120-P(2)-O-W-F0-IV-50	2, 3	
<input type="checkbox"/> AV.C:	_____	_____	
<input type="checkbox"/> AV.D:	_____	_____	
<input type="checkbox"/> AV.E:	_____	_____	
<input type="checkbox"/> AV.F:	_____	_____	
Legende zulässige Brennstoffart(en): 1 = feste 2 = flüssige (HEL) 3 = gasförmige (1) Zutreffendes vom Ausführenden ankreuzen (2) Vom Ausführenden anzugeben			

		HERSTELLER: Vaillant GmbH, Forchheimergasse 7, A-1231 Wien	
		FANGTYPE: Vaillant SV/Kunststoff-Luft-/Abgasführung, konzentrisch [Sanierung / Neubau]	
ÜBERWACHUNGSSTELLE: Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung GmbH, Pezoldstraße 45, A-4017 Linz		AUSFÜHRENDE: _____ (Firmennummer vom Ausführenden anzugeben)	
HINWEISE ZUR VERWENDUNG: (1) Zugrundegelegt ist ein funktionsstauglicher Fang nach ÖNORM B 8200 mit der Brandwiderstandsklasse F90. (2) P bei AV. A; und B: Die erforderliche Hinterfüllung (unabhängig von Wohn- und Aufenthaltsräumen) ist zu gewährleisten. Die landesrechtlichen Bestimmungen und einschlägigen Regeln der Technik (z.B. Vernetzleitungen) sind einzuhalten.			
Ausführungs- variante:	Leistungsmerkmale:	Zulässige Brennstoffart(en):	Innen Ø [mm] (2)
<input type="checkbox"/> AV.A:	(1)T120-P(2)-O-W-F90-IV-0	2, 3	
<input type="checkbox"/> AV.B:	T120-P(2)-O-W-F0-IV-50	2, 3	
<input type="checkbox"/> AV.C:	_____	_____	
<input type="checkbox"/> AV.D:	_____	_____	
<input type="checkbox"/> AV.E:	_____	_____	
<input type="checkbox"/> AV.F:	_____	_____	
Legende zulässige Brennstoffart(en): 1 = feste 2 = flüssige (HEL) 3 = gasförmige (1) Zutreffendes vom Ausführenden ankreuzen (2) Vom Ausführenden anzugeben			

		HERSTELLER: Vaillant GmbH, Forchheimergasse 7, A-1231 Wien	
		FANGTYPE: Vaillant SV/Kunststoff-Luft-/Abgasführung, konzentrisch [Sanierung / Neubau]	
ÜBERWACHUNGSSTELLE: Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung GmbH, Pezoldstraße 45, A-4017 Linz		AUSFÜHRENDE: _____ (Firmennummer vom Ausführenden anzugeben)	
HINWEISE ZUR VERWENDUNG: (1) Zugrundegelegt ist ein funktionsstauglicher Fang nach ÖNORM B 8200 mit der Brandwiderstandsklasse F90. (2) P bei AV. A; und B: Die erforderliche Hinterfüllung (unabhängig von Wohn- und Aufenthaltsräumen) ist zu gewährleisten. Die landesrechtlichen Bestimmungen und einschlägigen Regeln der Technik (z.B. Vernetzleitungen) sind einzuhalten.			
Ausführungs- variante:	Leistungsmerkmale:	Zulässige Brennstoffart(en):	Innen Ø [mm] (2)
<input type="checkbox"/> AV.A:	(1)T120-P(2)-O-W-F90-IV-0	2, 3	
<input type="checkbox"/> AV.B:	T120-P(2)-O-W-F0-IV-50	2, 3	
<input type="checkbox"/> AV.C:	_____	_____	
<input type="checkbox"/> AV.D:	_____	_____	
<input type="checkbox"/> AV.E:	_____	_____	
<input type="checkbox"/> AV.F:	_____	_____	
Legende zulässige Brennstoffart(en): 1 = feste 2 = flüssige (HEL) 3 = gasförmige (1) Zutreffendes vom Ausführenden ankreuzen (2) Vom Ausführenden anzugeben			

		HERSTELLER: Vaillant GmbH, Forchheimergasse 7, A-1231 Wien	
		FANGTYPE: Vaillant SV/Kunststoff-Luft-/Abgasführung, konzentrisch [Sanierung / Neubau]	
ÜBERWACHUNGSSTELLE: Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung GmbH, Pezoldstraße 45, A-4017 Linz		AUSFÜHRENDE: _____ (Firmennummer vom Ausführenden anzugeben)	
HINWEISE ZUR VERWENDUNG: (1) Zugrundegelegt ist ein funktionsstauglicher Fang nach ÖNORM B 8200 mit der Brandwiderstandsklasse F90. (2) P bei AV. A; und B: Die erforderliche Hinterfüllung (unabhängig von Wohn- und Aufenthaltsräumen) ist zu gewährleisten. Die landesrechtlichen Bestimmungen und einschlägigen Regeln der Technik (z.B. Vernetzleitungen) sind einzuhalten.			
Ausführungs- variante:	Leistungsmerkmale:	Zulässige Brennstoffart(en):	Innen Ø [mm] (2)
<input type="checkbox"/> AV.A:	(1)T120-P(2)-O-W-F90-IV-0	2, 3	
<input type="checkbox"/> AV.B:	T120-P(2)-O-W-F0-IV-50	2, 3	
<input type="checkbox"/> AV.C:	_____	_____	
<input type="checkbox"/> AV.D:	_____	_____	
<input type="checkbox"/> AV.E:	_____	_____	
<input type="checkbox"/> AV.F:	_____	_____	
Legende zulässige Brennstoffart(en): 1 = feste 2 = flüssige (HEL) 3 = gasförmige (1) Zutreffendes vom Ausführenden ankreuzen (2) Vom Ausführenden anzugeben			